

Č. / Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Ochranná známka **Thermobel TG Top: 4 mm Stopsol Classic Clear pos.1 Chlazené - 12 mm Argon 90% - 4 mm iplus 1.1 pos.3 Chlazené - 12 mm Argon 90% - 4 mm iplus 1.1 pos.5 Chlazené**Zamýšlené/zamýšlená použití **Izolační skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí**Výrobce **AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium**Harmonizovaná norma **EN 1279-5:2018**Oznámené subjekty **0749 0757 1004 1121 1136 1154 1174 1343 1394 1488 1694**

## Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Systémy AVCP	Vlastnosti
<b>Požární bezpečnost</b>		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
<b>Bezpečnost při používání</b>		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	NPD / NPD / NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům : [K]	4	NPD / NPD / NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
<b>Ochrana proti hluku</b>		
Přímá vzduchová neprůzvučnost : $R_w$ (C;Ctr) [dB]	3	33 (-2;-6)
<b>Úspora energie a zadržování tepla</b>		
Emisivita : $\epsilon_n / \epsilon'_n$	3	NPD / NPD
Tepelné vlastnosti : $U_g$ [W/(m <sup>2</sup> .K)]	3	0.7
Prostup světla : $\tau_v$	3	0.33
Odrazivost světla : $\rho_v / \rho'_v$	3	0.34 / 0.29
Propustnost slunečního záření : $\tau_e$	3	0.22
Činitel odrazu přímého slunečního záření : $\rho_e / \rho'_e$	3	0.42 / 0.38
Solární faktor : $g / g'$	3	0.28 / NPD
<b>Životnost / normy</b>		
Životnost	3	Type A

NPD: No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)	V (místo) dne (datum vydání)	(podpis)
Enrico Ceriani Vice President Primary Glass Building & Industrial Division	Louvain-la-Neuve 7. 1. 2021	